TIBA KIRCHDORFER CONCRETE SOLUTIONS	**Prohlášení o vlastnostech** **dle nařízení evropského parlamentu a rady č.305/2011** **Uliční vpusti**	*Dok:* **LE0001EBM** *Platnost od:* **12.10.2017** *Verze:* **4** *Strana:* **1 z 1**

Typové označení:

Přechodový díl TBV-Q V11 pro EL-mříž 300/500
Vyrovnávací prstenec TBV-Q 10b/60 atyp pro UV 500x300
Horní skruž TBV-Q 5b 450/325, TBV-Q 5d 450/600
Střední skruž TBV-Q 6a 450/325, TBV-Q 6d 450/600
Horní skruž TBV-Q 4d 450/600, TBV-Q 4b 450/325, TBV-Q 4c 450/225
Střední skruž TBV-Q 3a 450/380, TBV-Q 3a 450/380 PVC DN 150, TBV-Q 3d 450/455 DN 200, TBV-Q 3d 450/455 UR2 DN 200, TBV-Q 3z 450/600 Sifon DN 200KG, TBV-Q 3z 450/600 Sifon DN 150KG
Spodní díl TBV-Q 1a 450/330 PVC DN 150, TBV-Q 1d 450/380 DN 200, TBV-Q 1d 450/380 PVC DN 200
Spodní díl TBV-Q 2a 450/300
Spodní díl TBV-Q 1z 450/600 Sifon DN 200KG, TBV-Q 1z 450/600 Sifon DN 150KG

Zamýšlené použití	**k zachycování a odvádění dešťových vod**	
Výrobce	TIBA CHVALETICE s.r.o., K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice IČO: 25259202 DIČ: CZ25259202	
Zplnomocněný zástupce	Nebyl stanoven	
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4	
Oznámený subjekt	TZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020 Protokoly o zkoušce typu výrobku: 030-047670, 030-049225	
Základní charakteristiky	**Vlastnost**	**Harmonizovaná technická specifikace**
Vstupní otvory	DN 450 mm	xxx
Únosnost zabudovaných stupadel	NPD	EN 1917:2004
Vodotěsnost	NPD	EN 1917:2004
Mechanická odolnost		
Vrcholový tlak	NPD	EN 1917:2004
Únosnost ve svislém směru	NPD	EN 1917:2004
Pevnost betonu	≥ 40 MPa	EN 1917:2004
Trvanlivost		
Vodní součinitel	< 0,45	EN 1917:2004
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,4%	EN 1917:2004
Nasákavost	< 6%	EN 1917:2004
Stupeň vlivu prostředí	XF 4	xxx

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917 : 2004.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Chvaleticích dne 12. 10. 2017

Ing. Martin Konečný MBA
jednatel

Václav Havlíček
jednatel